



QUIXX® Zestaw do usuwania zarysowań z lakieru 25g + 25g

2-stopniowy system do naprawy rys. Odpowiedni do wszystkich rodzajów i kolorów błyszczących lakierów. Wielokrotny zwycięzca testów prasowych. Pierwszy na świecie produkt do usuwania rys posiadający certyfikat TÜV. Wysoka jakość potwierdzona została również w teście DEKRA.

Sposób użycia:

Zawartość: 1 tubka pasty polerskiej (25g), 1 tubka pasty wykończeniowej (25g), 2 ściereczki do polerowania, 4 papiery ścierne (ziarnistość 2500). Kliknij poniżej by zobaczyć dokładną instrukcję obsługi.

Dane logistyczne

Index (SKU)	QXX10065	Kod CN	34053000
Kod EAN	4028778004019	Numer PKWiU	20.41.43
Ilość w kartonie / zgrzewce	6 szt.	Stawka VAT	23%
Ilość na palecie	2400szt.		
Wymiary (dł x szer x wys)	0.06 x 0.04 x 0.18 m		
Waga brutto	0.2 kg		
Waga netto	0,2 kg		

Nadaje się do wszystkich typów lakierów, także metalizowanych.

1. Nałóż niewielką ilość pasty nr 1 (QUIXX Repair no.1) na zarysowanie i poleruj z naciskiem przez ok. 1-2 minuty przy pomocy czystej ściereczki prostopadle do zarysowania. Pozostałości usuń wilgotną ściereczką.
2. Wypoleruj czyszczoną powierzchnię i wszelkie zmatowienia na wysoki połysk przy pomocy pasty nr 2 (QUIXX Finish no.2).

Głębokie rysy: Usuń głębokie rysy polerując na mokro powierzchnię przez 15 sekund przy pomocy załączonego papieru ściernego (ziarnistość 3000) zamoczonego w wodzie. Uważaj aby nie odsłonić podkładu! Następnie postępuj z krokami 1 i 2.

UWAGA: Stosować zgodnie ze sposobem użycia! Nie nadaje się do głębokich rys sięgających podkładu. W takim przypadku użyj odpowiedniego flamastra do głębokich zarysowań. Do mniejszych zarysowań lub zabezpieczenia lakieru bez zarysowań należy użyć tylko QUIXX Finish Nr 2.

Przed użyciem przetestować w mało widocznym miejscu. Nie stosować na powierzchnie poliwęglanowe czy reflektory.