



PRESTONE Płukacz Układu Chłodzenia

Usuwa przyczyny przegrzewania się, kamień, korozję oraz olej z układu chłodzenia. Efektywnie wyczyści i odtłuści cały układ chłodzenia. Idealny do czyszczenia układu po awariach uszczelki pod głowicą. Bezpieczny dla: silników benzynowych i diesla, stosowanych płynów do chłodziw, metali, uszczelek, węży, plastików. Butelka o pojemności 1L produktu pozwala na dokładne wypłukanie całego układu w samochodzie ciężarowym lub 3 samochodach osobowych.

Sposób użycia:

Kliknij poniżej by zobaczyć dokładną instrukcję obsługi.

Dane logistyczne

Index (SKU)	PREP0002A	Kod CN	3824994500
Kod EAN	5010218007208	Numer PKWiU	20.41.32
Ilość w kartonie / zgrzewce	12 szt.	Stawka VAT	23%
Ilość na palecie	432szt.		
Wymiary (dł x szer x wys)	0.06 x 0.11 x 0.23 m		
Waga brutto	1.2 kg		
Waga netto	1.06 kg		

Przed rozpoczęciem pracy poczekać, aż silnik i układ chłodzenia ostygną.

Opróżnić układ chłodzenia i zutylizować pozostałości płynu zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wlać Prestone Płukacz do Chłodnic do zbiornika wyrównawczego, uzupełnić wodą do prawidłowego poziomu i uruchomić silnik na biegu jałowym na ok 45-60 minut.

Opróżnić układ, przepłukać wodą i dodać Prestone Płyn do Chłodnic do wymaganego poziomu. Sprawdzić regularnie poziom płynu chłodzącego i w razie potrzeby uzupełniać.