



Holts Metalowa opaska naprawcza do rur i tłumików (szeroka)

Szeroka opaska metalowa do naprawy pęknięć, dziur i ubytków w tłumikach, katalizatorach oraz rurach. Nie wymaga demontażu układu wydechowego, wystarczy owinąć wokół naprawianego miejsca i zacisnąć. Celem uszczelnienia naprawianego miejsca, zawsze stosować z GUN GUM Pastą naprawczą do układu wydechowego 200g (HGG2R).

Sposób użycia:

Należy oczyścić powierzchnię - usunąć zanieczyszczenia i rdzę w okolicach ubytku przeznaczonego do naprawy. Dopasować bandaże do obszaru naprawy i w razie potrzeby przyciąć nożyczkami do wymaganego kształtu. Zdjąć ukształtowany bandaże i załączoną do zestawu łopatką nanieść połowę pasty do naprawy systemu wydechowego na uszkodzoną powierzchnię. Założyć bandaże zwracając uwagę aby krawędzie bandaży były dobrze osadzone na ubytku. Umieścić końcówkę klipsa regulującego w najbliższej zapince i dokręcić śrubokrętem. Resztą pasty do naprawy układu wydechowego uszczelnić brzegi bandaży i mocno zamocować bandaże wokół rury (nie rozciągając go). Podwójnie pokryć naprawiane miejsce upewniając się, że końce wąskiego metalowego bandaży nakładają się na siebie 25mm. Pozostawić bandaże w tym samym miejscu używając drutu jako tymczasowej pomocy. Pozostawić na noc do utwardzenia lub uruchomić silnik na wolnych obrotach aby przyspieszyć czas schnięcia. Unikać zwiększania obrotów silnika do momentu całkowitego utwardzenia bandaży.

Dane logistyczne

Index (SKU)	HL1R6	Kod CN	7326909890
Kod EAN	5010218212725	Numer PKWiU	25.99.29
Ilość w kartonie / zgrzewce	6 szt.	Stawka VAT	23%
Ilość na palecie	1296szt.		
Wymiary (dł x szer x wys)	0.02 x 0.01 x 0.02 m		

Waga brutto	0.26 kg		
Waga netto	kg		