



## Holts Metalowa opaska naprawcza do rur i tłumików

Opaska metalowa do naprawy pęknięć, dziur i ubytków w zakrzywionych lub zagiętych rurach oraz łączach rur z tłumikiem. Nie wymaga demontażu układu wydechowego, wystarczy owinąć wokół naprawianego miejsca, a następnie zacisnąć. Celem uszczelnienia naprawianego miejsca, zawsze stosować z GUN GUM Pastą naprawczą do układu wydechowego 200g (HGG2R).

### Sposób użycia:

Należy oczyścić powierzchnię - usunąć zanieczyszczenia i rdzę w okolicach ubytku przeznaczonego do naprawy. Dopasować bandaże do obszaru naprawy i w razie potrzeby przyciąć nożyczkami do wymaganego kształtu. Zdjąć ukształtowany bandaże i załączoną do zestawu łopatką nanieść połowę pasty do naprawy systemu wydechowego na uszkodzoną powierzchnię. Założyć bandaże zwracając uwagę aby krawędzie bandaża były dobrze osadzone na ubytku. Umieścić końcówkę klipsa regulującego w najbliższej zapince i dokręcić śrubokrętem. Resztą pasty do naprawy układu wydechowego uszczelnić brzegi bandaża i mocno zamocować bandaże wokół rury (nie rozciągając go). Podwójnie pokryć naprawiane miejsce upewniając się, że końce wąskiego metalowego bandaża nakładają się na siebie 25mm. Pozostawić bandaże w tym samym miejscu używając drutu jako tymczasowej pomocy. Pozostawić na noc do utwardzenia lub uruchomić silnik na wolnych obrotach aby przyspieszyć czas schnięcia. Unikać zwiększania obrotów silnika do momentu całkowitego utwardzenia bandaża.

## Dane logistyczne

<b>Index (SKU)</b>	HL3R6A	<b>Kod CN</b>	8708929990
<b>Kod EAN</b>	5010218511958	<b>Numer PKWiU</b>	25.99.29
<b>Ilość w kartonie / zgrzewce</b>	6 szt.	<b>Stawka VAT</b>	23%
<b>Ilość na palecie</b>	1620szt.		
<b>Wymiary (dł x szer x wys)</b>	0.01 x 0.01 x 0.02 m		

<b>Waga brutto</b>	0.08 kg		
<b>Waga netto</b>	kg		