



## Płyn do chłodziw -37°C AUTORAD G12+ 1L

Maksymalna ochrona silnika i układu chłodzenia do -37°C i ochrona przed korozją i kawitacją przez 5 lat lub 250 000 km. Posiada najnowszy pakiet inhibitorów korozji w oparciu o sole kwasów organicznych (OAT). Do każdego pojazdu i z każdego rodzaju chłodziw (w tym aluminiowych). Mieszalny z innymi rodzajami płynu na bazie glikolu etylenowego. Nie zawiera boraksu, krzemianów, azotanów, amin i fosforanów. Spełnia szereg norm krajowych i międzynarodowych.

### Sposób użycia:

Usuń stary płyn chłodziw i przepłucz układ chłodzenia. Przy zimnym silniku napełnij układ płynem poprzez zbiorniczek wyrównawczy lub bezpośredni wlew do chłodziw. Uruchom silnik i odpowietrz układ chłodzenia. Następnie przy zimnym silniku uzupełnij poziom płynu do oznaczenia "MAX" na zbiorniczku wyrównawczym. Uwaga: Nie zdejmuj korka wlewu płynu do chłodziw jeżeli silnik jest gorący. Postępuj zawsze zgodnie z zaleceniami dotyczącymi obsługi układu chłodzenia zawartymi w instrukcji eksploatacji pojazdu.

## Dane logistyczne

<b>Index (SKU)</b>	ATA083192	<b>Kod CN</b>	38200000
<b>Kod EAN</b>	5904151863192	<b>Numer PKWiU</b>	20.59.43
<b>Ilość w kartonie / zgrzewce</b>	10 szt.	<b>Stawka VAT</b>	23%
<b>Ilość na palecie</b>	520szt.		
<b>Wymiary (dł x szer x wys)</b>	0.06 x 0.11 x 0.23 m		
<b>Waga brutto</b>	1.16 kg		
<b>Waga netto</b>	1 kg		