



## Płyn do chłodziw -37°C AUTORAD G11 5L

Zapewnia maksymalną ochronę silnika i układu chłodzenia do -37°C. Przeznaczony do układów chłodzenia samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i silników przemysłowych. Do wszystkich rodzajów chłodziw, w tym aluminiowych. Wyprodukowany na bazie glikolu etylenowego i inhibitorów w technologii IAT. Mieszalny z innymi płynami do chłodziw na bazie glikolu etylenowego. Chroni elementy silnika przed korozją i zjawiskiem kawitacji. Nie zawiera azotanów, amin, fosforanów. Spełnia szereg norm krajowych i międzynarodowych.

### Sposób użycia:

Usuń stary płyn chłodniczy i przepłucz układ chłodzenia. Przy zimnym silniku napełnij układ płynem poprzez zbiorniczek wyrównawczy lub bezpośredni wlew do chłodziwa. Uruchom silnik i odpowietrz układ chłodzenia. Następnie przy zimnym silniku uzupełnij poziom płynu do oznaczenia "MAX" na zbiorniczku wyrównawczym. Uwaga: Nie zdejmuj korka wlewu płynu do chłodziw jeżeli silnik jest gorący. Postępuj zawsze zgodnie z zaleceniami dotyczącymi obsługi układu chłodzenia zawartymi w instrukcji eksploatacji pojazdu.

## Dane logistyczne

<b>Index (SKU)</b>	ATA083222	<b>Kod CN</b>	38200000
<b>Kod EAN</b>	5904151863222	<b>Numer PKWiU</b>	20.59.43
<b>Ilość w kartonie / zgrzewce</b>	4 szt.	<b>Stawka VAT</b>	23%
<b>Ilość na palecie</b>	120szt.		
<b>Wymiary (dł x szer x wys)</b>	0.22 x 0.13 x 0.3 m		
<b>Waga brutto</b>	5.515 kg		
<b>Waga netto</b>	5.345 kg		