



Płyn do chłodziw -37°C AUTORAD G12+ 212kg

Maksymalna ochrona silnika i układu chłodzenia do -37°C i ochrona przed korozją i kawitacją przez 5 lat lub 250 000 km. Posiada najnowszy pakiet inhibitorów korozji w oparciu o sole kwasów organicznych (OAT). Do każdego pojazdu i z każdego rodzaju chłodziw (w tym aluminiowych). Mieszalny z innymi rodzajami płynu na bazie glikolu etylenowego. Nie zawiera boraksu, krzemianów, azotanów, amin i fosforanów. Spełnia szereg norm krajowych i międzynarodowych.

Sposób użycia:

Usuń stary płyn chłodziw i przepłucz układ chłodzenia. Przy zimnym silniku napełnij układ płynem poprzez zbiorniczek wyrównawczy lub bezpośredni wlew do chłodziw. Uruchom silnik i odpowietrz układ chłodzenia. Następnie przy zimnym silniku uzupełnij poziom płynu do oznaczenia "MAX" na zbiorniczku wyrównawczym. Uwaga: Nie zdejmuj korka wlewu płynu do chłodziw jeżeli silnik jest gorący. Postępuj zawsze zgodnie z zaleceniami dotyczącymi obsługi układu chłodzenia zawartymi w instrukcji eksploatacji pojazdu.

Dane logistyczne

Index (SKU)	ATA083895	Kod CN	38200000
Kod EAN	5904151863895	Numer PKWiU	20.59.43
Ilość w kartonie / zgrzewce	szt.	Stawka VAT	23%
Ilość na palecie	2szt.		
Wymiary (dł x szer x wys)	0 x 0 x 0 m		
Waga brutto	220 kg		
Waga netto	212 kg		