



Płyn do chłodziw -37°C AUTORAD G12+ 212kg

Maksymalna ochrona silnika i układu chłodzenia do -37°C i ochrona przed korozją i kawitacją przez 5 lat lub 250 000 km. Posiada najnowszy pakiet inhibitorów korozji w oparciu o sole kwasów organicznych (OAT). Do każdego pojazdu i z każdego rodzaju chłodziw (w tym aluminiowych). Mieszalny z innymi rodzajami płynu na bazie glikolu etylenowego. Nie zawiera boraksu, krzemianów, azotanów, amin i fosforanów. Spełnia szereg norm krajowych i międzynarodowych.

Sposób użycia:

Usuń stary płyn chłodziw i przepłucz układ chłodzenia. Przy zimnym silniku napełnij układ płynem poprzez zbiorniczek wyrównawczy lub bezpośredni wlew do chłodziw. Uruchom silnik i odpowietrz układ chłodzenia. Następnie przy zimnym silniku uzupełnij poziom płynu do oznaczenia "MAX" na zbiorniczku wyrównawczym. Uwaga: Nie zdejmuj korka wlewu płynu do chłodziw jeżeli silnik jest gorący. Postępuj zawsze zgodnie z zaleceniami dotyczącymi obsługi układu chłodzenia zawartymi w instrukcji eksploatacji pojazdu.

Dane logistyczne

| | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------------|----------|
| Index (SKU) | ATA083895 | Kod CN | 38200000 |
| Kod EAN | 5904151863895 | Numer PKWiU | 20.59.43 |
| Ilość w kartonie / zgrzewce | szt. | Stawka VAT | 23% |
| Ilość na palecie | 2szt. | | |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 0 x 0 x 0 m | | |
| Waga brutto | 220 kg | | |
| Waga netto | 212 kg | | |