



PRESTONE COR GUARD PŁYN DO CHŁODNIC 4L GOTOWY

Gotowy płyn do chłodziw. Inhibitory COR-GUARD™ chronią cały układ chłodzenia od momentu jego zalania. Zapobiegają powstawaniu korozji, kawitacji, erozji i osadzaniu się kamienia. Płyn zachowuje swoje właściwości przez 480 000 km lub 10 lat. Pozwala na bezpieczną pracę silnika w zakresie temperatur od -37°C do nawet 129°C. Płyn „All makes, all models” - może być bez przeszkód stosowany do układów chłodzenia niemal wszystkich samochodów i być mieszany z każdym innym płynem (na bazie glikolu etylenowego) polepszając jego właściwości ochronne i nie zmieniając koloru. Formuła bez kwasu 2-EHA

Sposób użycia:

Płyn nie wymaga rozcieńczenia niezależnie od tego, czy potrzebne jest tylko uzupełnienie poziomu czy też przepłukanie i napełnienie całego układu chłodzenia. Wystarczy wlać bezpośrednio do chłodziwki i zbiornika wyrównawczego. W przypadku całkowitej wymiany płynu, rekomendujemy przepłukanie całego układu przed użyciem płynu Prestone. Dodatkowa instrukcja użycia znajduje się poniżej.

Dane logistyczne

Index (SKU)	PAFR83328	Kod CN	38200000
Kod EAN	5905351083328	Numer PKWiU	20.59.43
Ilość w kartonie / zgrzewce	4 szt.	Stawka VAT	23%
Ilość na palecie	144szt.		
Wymiary (dł x szer x wys)	0.11 x 0.19 x 0.32 m		
Waga brutto	4.4 kg		
Waga netto	4.25 kg		

1. Upewnić się, że silnik ostygł. Całkowicie opróżnić układ chłodzenia zgodnie z instrukcją.
2. Wlać płyn do poziomu zalecanego w instrukcji pojazdu.
3. Uruchomić silnik i odczekać do osiągnięcia temp. roboczej, wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia. Po ostygnięciu sprawdzić poziom płynu i w razie potrzeby uzupełnić.

Spełnia lub przekracza wszelkie normy produkcyjne i międzynarodowe (w tym normy ASTM, SAE, BSI, AFNOR, dostosowany również do VAG G12, G12+, G12++ i G13).