



PLAK AUTORAD PROFI G12+ Płyn do chłodziw -35°C 20kg gotowy do użycia

Zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika oraz ochronę antykorozyjną przez 5 lat lub 250 000km ciągłej eksploatacji. Może być stosowany w samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych, maszynach rolniczych i przemysłowych. Zabezpiecza przed zamarzaniem do -35°C oraz przegrzewaniem. Chroni przed zjawiskiem kawitacji. Posiada pakiet inhibitorów korozji OAT (sole kwasów organicznych). Nie zawiera boraksu, krzemianów, azotanów, amin i fosforanów. Mieszalny z innymi płynami do chłodziw na bazie glikolu etylenowego.

Sposób użycia:

Usuń stary płyn chłodziw i przepłucz układ chłodziw. Przy zimnym silniku napełnij układ płynem poprzez zbiorniczek wyrównawczy lub bezpośredni wlew do chłodziw. Uruchom silnik i odpowietrz układ chłodziw. Następnie przy zimnym silniku uzupełnij poziom płynu do oznaczenia "MAX" na zbiorniczku wyrównawczym. Uwaga: Nie zdejmuj korka wlewu płynu do chłodziw jeżeli silnik jest gorący. Postępuj zawsze zgodnie z zaleceniami dotyczącymi obsługi układu chłodziw zawartymi w instrukcji eksploatacji pojazdu.

Dane logistyczne

Index (SKU)	ATA083694	Kod CN	38200000
Kod EAN	5905351083694	Numer PKWiU	20.59.43
Ilość w kartonie / zgrzewce	szt.	Stawka VAT	23%
Ilość na palecie	36szt.		
Wymiary (dł x szer x wys)	0.29 x 0.26 x 0.39 m		
Waga brutto	20.78 kg		
Waga netto	20 kg		