



## DIMER Koncentrat 2kg

Dwuskładnikowy preparat pianotwórczy. Produkt doskonale odtłuszczający, o bardzo szerokich zastosowaniach. Usuwa wszelkie zabrudzenia z karoserii, naczep, wagonów kolejowych, podwozi, kół, części aluminiowych itp. Zalecany także do czyszczenia wyjątkowo silnie zabrudzonych powierzchni. Może być stosowany w postaci piany lub oprysku. Nie zawiera fosforanów.

Sposób użycia:

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Produkt może być stosowany zarówno w postaci piany (piana aktywna), jak i oprysku. Stosować wyłącznie w odpowiednim rozcieńczeniu z wodą -kliknij poniżej by zobaczyć tabelę rozcieńczeń i sposób użycia.

### Dane logistyczne

<b>Index (SKU)</b>	SCDIM-2.	<b>Kod CN</b>	34029090
<b>Kod EAN</b>	8002424003010	<b>Numer PKWiU</b>	20.41.32
<b>Ilość w kartonie / zgrzewce</b>	12 szt.	<b>Stawka VAT</b>	23%
<b>Ilość na palecie</b>	288szt.		
<b>Wymiary (dł x szer x wys)</b>	0.06 x 0.16 x 0.24 m		
<b>Waga brutto</b>	2.19 kg		
<b>Waga netto</b>	2.075 kg		

Tabela rozcieńczeń:

Mycie wstępne	1:70-100
Mycie zasadnicze	1:40-50
Mycie kół, podwozi, elementów silnika, maszyn	1:6-10
Mycie i higiena posadzek	1:40-60
Mycie wagonów kolejowych	1:5-6
Mycie Lancą pianotwórczą	1:2-3
Mycie kostki brukowej	1:6-10
Mycie elewacji budynków	1:70-100

Dozowanie produktu w myjce wysokociśnieniowej ustawić na 2-3% do mycia wstępnego i 4-5% do mycia zasadniczego.

Przygotowanym roztworem pokryć równomiernie czyszczone powierzchnie, począwszy od partii dolnych ku górnym, odczekać ok. 30 sek., a następnie obficie spłukać (również od dołu ku górze).

Uwaga: Nie używać do mycia motocykli i skuterów. W okresie letnim stosować na powierzchnie schłodzone i w zacienionym miejscu. Unikać stosowania produktu w niskich rozcieńczeniach na aluminium i jego stopy. Nie dopuścić do wyschnięcia produktu na mytym elemencie.