



Xeramic Ceramiczna ochrona silnika

Zwiększa osiągi silnika, wzrost jego mocy i polepszenie przyspieszenia oraz spadek zużycia paliwa. Cząsteczki ceramiczne przywierają do metalowych części silnika zapewniając im maksymalną ochronę, szczególnie podczas rozruchu zimnego silnika. Do wszystkich typów silników (po przebiegu 5.000 km) i dodawany do olejów mineralnych, syntetycznych i półsyntetycznych. Bezpieczny dla katalizatorów, nie zapycha filtrów i kanałów olejowych.

Sposób użycia:

Preparat należy wlać do silnika poprzez wlew oleju w chwili, gdy olej i silnik są ciepłe. Po dodaniu preparatu pozostawić włączony silnik na około 15 minut. Produkt może być stosowany we wszystkich typach pojazdów i dodawany do każdego typu oleju. Zawartość opakowania 250ml wystarcza na miskę olejową o pojemności do 4 litrów.

Dane logistyczne

Index (SKU)	XER20103-1	Kod CN	27101999
Kod EAN	8713502000790	Numer PKWiU	19.20.29
Ilość w kartonie / zgrzewce	12 szt.	Stawka VAT	23%
Ilość na palecie	2880szt.		
Wymiary (dł x szer x wys)	0.07 x 0.07 x 0.15 m		
Waga brutto	0.25 kg		
Waga netto	0.25 kg		