



Xeramic Oil Stop

Likwiduje wycieki oleju wokół uszczelek, pod miską olejową i pod pokrywą zaworów i wycieki poprzez mikropęknięcia w metalowych elementach silnika. W wielu przypadkach preparat pozwoli zapobiec kosztownym naprawom silnika. Xeramic Oil Stop znacznie redukuje zużycie oleju, gdyż zwiększa tzw. „lepkość kinetyczną” oleju w jego temperaturze pracy. Preparat można używać w silnikach benzynowych i diesla (także z turbodoładowaniem) oraz zasilanych LPG.

Sposób użycia:

Butelka 250ml wystarcza na około 6 litrów oleju. Należy dokładnie wstrząsnąć opakowaniem i wlać jego zawartość do oleju silnikowego rozgrzanego do normalnej temperatury pracy silnika.

Dane logistyczne

Index (SKU)	XER20123	Kod CN	27101999
Kod EAN	8713502001018	Numer PKWiU	19.20.29
Ilość w kartonie / zgrzewce	24 szt.	Stawka VAT	23%
Ilość na palecie	1920szt.		
Wymiary (dł x szer x wys)	0.07 x 0.04 x 0.14 m		
Waga brutto	0.25 kg		
Waga netto	0.25 kg		